



Мед ТеКо
медицинская техника

Новинка 2022

Потолочные системы для эффективной борьбы с вирусами

с интегрированной системой бактерицидного обеззараживания воздуха



99,9%

эффективность уничтожения
вирусов, бактерий и патогенных
микроорганизмов



www.medteco.ru

Облучатель-рециркулятор бактерицидный потолочного типа **ОБР-П-Мед ТеКо**



источника
излучения



цифровой
счётчик



Увеличенный срок службы
бактерицидных ламп

9000 часов

Работа в продолжительном
режиме, не менее

8 часов

Высокая
производительность

100 м³/час

www.medteco.ru

99,9%

эффективность уничтожения
вирусов, бактерий и патогенных
микроорганизмов

ОБР-П-Мед ТеКо — потолочный облучатель-рециркулятор бактерицидный с функцией обеззараживания воздуха, предназначенный для борьбы с распространением инфекционных болезней.

Устройство разработано для работы в помещениях с постоянным присутствием людей, установка осуществляется в потолки типа «Армстронг», «Грильято».

Эффективная бесшумная работа достигается высокой производительностью прибора 100 м³/час, а также длительным сроком службы бактерицидных ламп — 9000 часов.



коммуникационный
блок Wi-Fi



пульт дистанционного
управления



система управления
«Умный дом»



Мед ТеКо
медицинская техника



ОБР-П

Технические характеристики

Источник облучения и дезинфекции воздуха	бактерицидная лампа PHILIPS/OSRAM/TIBERA
Количество источников излучения	4x15 Вт
Бактерицидный поток лампы, Вт	4,7/4,9/5,1
Срок службы бактерицидной лампы, ч	9000
Количество вентиляторов, шт.	4
Производительность по потоку, не менее, м³/час	100
Время выхода облучателей на рабочий режим, не более, сек	30
Работа в продолжительном режиме, не менее, ч	8
Диапазон установки таймера, ч	0 ÷ 9999
Корректированный уровень звуковой мощности, не более, дБА	40
Электропитание	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, не более, Вт	90
Средний срок службы, лет	5

Описание

Корпус:	сталь с антикоррозийным покрытием белого цвета
Диффузор:	пластик белого цвета
Габариты, (ШxГxВ), мм:	595x595x100
корпус в «Армстронг»:	588x588x100
корпус в «Грильято»:	597x597x36
диффузор:	597x597x36
Масса, кг:	6,00

Установка

потолки типа	«Армстронг»
потолки типа	«Грильято»

Сфера использования



лечебно-профилактические учреждения:
поликлиники, медицинские центры,
санатории, фитнес-центры, стоматология



общеобразовательные учреждения:
детские сады, школы, колледжи, ВУЗы



общественные учреждения:
банки, МФЦ, учреждения культуры



**административно-офисные и складские
помещения:** кабинеты, конференц-залы,
склады, производственные цеха



**общественные места с большим
скоплением людей:**
вокзалы, аэропорты, метрополитен



торговые помещения:
торгово-развлекательные центры,
супермаркеты и гипермаркеты



организации общественного питания:
кафе, бары, рестораны, столовые

Облучатель-рециркулятор модульный бактерицидный потолочного типа **ОБР-М-Мед ТеКо**



источник
излучения



цифровой
счётчик



Увеличенный срок службы
бактерицидных ламп

9000 часов

Работа в продолжительном
режиме, не менее

8 часов

Высокая
производительность

30 м³/час

www.medteco.ru

99,9%

эффективность уничтожения
вирусов, бактерий и патогенных
микроорганизмов

ОБР-М-Мед ТеКо — модульный потолочный
облучатель-рециркулятор бактерицидный с функцией
обеззараживания воздуха, предназначенный для борьбы с
распространением инфекционных болезней.

Модульное устройство ОБР-М построено на принципе
использования обеззараживающих модулей в
комбинации с потолочными или световыми модулями.

Устройство разработано для работы в помещениях
с постоянным присутствием людей, установка
осуществляется в потолки типа «Армстронг», «Грильято»,
также возможен настенный монтаж.

Эффективная бесшумная работа достигается высокой
производительностью модуля 30 м³/час, а также
длительным сроком службы бактерицидных ламп — 9000
часов.



коммуникационный
блок Wi-Fi



пульт дистанционного
управления



система управления
«Умный дом»



Мед ТеКо
медицинская техника

Описание

Корпус: сталь с антикоррозийным покрытием белого цвета
Габариты, (ШхГхВ), мм: 588х148х90
Масса, кг: 2,00

Установка

потолочная, настенная
потолки типа «Армстронг»
потолки типа «Грильято»

ОБР-М

Технические характеристики УФ-модуля

Источник облучения и дезинфекции воздуха	бактерицидная лампа PHILIPS
Количество источников излучения	1х15 Вт
Бактерицидный поток лампы, Вт	4,7
Срок службы бактерицидной лампы, ч	9000
Количество вентиляторов, шт.	1
Производительность по потоку, не менее, м³/час	30
Время выхода облучателей на рабочий режим, не более, сек	30
Работа в продолжительном режиме, не менее, ч	8
Диапазон установки таймера, ч	0 ÷ 9999
Корректированный уровень звуковой мощности, не более, дБА	40
Электропитание	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, не более, Вт	30
Средний срок службы, лет	5

Технические характеристики LED-модуля

Мощность, Вт	30	40
Рассеиватель	призма/опал	
Световой поток, Лм	3600/3200	5200/4600
Цветовая температура, К	4000	
Светодиоды	PHILIPS/OSRAM	
Габариты, (ШхГхВ), мм	595х295х40	

Сфера использования



лечебно-профилактические учреждения:
поликлиники, медицинские центры, санатории, фитнес-центры, стоматология



общеобразовательные учреждения:
детские сады, школы, колледжи, ВУЗы



общественные учреждения:
банки, МФЦ, учреждения культуры



административно-офисные и складские помещения: кабинеты, конференц-залы, склады, производственные цеха



общественные места с большим скоплением людей:
вокзалы, аэропорты, метрополитен



торговые помещения:
торгово-развлекательные центры, супермаркеты и гипермаркеты



организации общественного питания:
кафе, бары, рестораны, столовые

*под заказ возможно изготовление с другой мощностью, световым потоком и цветовой температурой.

Облучатель-рециркулятор бактерицидный потолочного типа **ОБР-С-Мед ТеКо**



источника
излучения



цифровой
счётчик

Увеличенный срок службы
бактерицидных ламп

9000 часов

Работа в продолжительном
режиме, не менее

8 часов

Высокая
производительность

60 м³/час

www.medteco.ru

ОБР-С-Мед ТеКо — потолочный облучатель-рециркулятор бактерицидный с функцией обеззараживания воздуха, предназначенный для борьбы с распространением инфекционных болезней.

Устройство разработано для работы в помещениях с постоянным присутствием людей, установка осуществляется в потолки типа «Армстронг», «Грильято».

Эффективная бесшумная работа достигается высокой производительностью прибора 60 м³/час, а также длительным сроком службы бактерицидных ламп — 9000 часов.



ОБР-С

Технические характеристики УФ-модуля

Источник облучения и дезинфекции воздуха	бактерицидная лампа PHILIPS
Количество источников излучения	2x15 Вт
Бактерицидный поток лампы, Вт	4,7
Срок службы бактерицидной лампы, ч	9000
Количество вентиляторов, шт.	2
Производительность по потоку, не менее, м³/час	60
Время выхода облучателей на рабочий режим, не более, сек	30
Работа в продолжительном режиме, не менее, ч	8
Диапазон установки таймера, ч	0 ÷ 9999
Корректированный уровень звуковой мощности, не более, дБА	40
Электропитание	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, не более, Вт	90
Средний срок службы, лет	5

Технические характеристики LED-модуля

Мощность, Вт	30
Рассеиватель	призма/микропризма/опал
Световой поток, Лм	3600/3600/3200
Цветовая температура, К	4000
Светодиоды	PHILIPS/OSRAM

Описание

Корпус:	сталь с антикоррозийным покрытием белого цвета
Рассеиватель:	полистирол
Габариты, (ШхГхВ), мм:	
корпус в «Армстронг»:	595x595x42
корпус в «Грильято»:	588x588x42
Масса, кг:	3,50

Установка

потолки типа	«Армстронг»
потолки типа	«Грильято»

Сфера использования



общественные учреждения:
банки, МФЦ, учреждения культуры



административно-офисные и складские помещения: кабинеты, конференц-залы, склады, производственные цеха



общественные места с большим скоплением людей:
вокзалы, аэропорты, метрополитен



торговые помещения:
торгово-развлекательные центры, супермаркеты и гипермаркеты




организации общественного питания:
кафе, бары, рестораны, столовые



опал



призма



микропризма

*под заказ возможно изготовление с другой мощностью, световым потоком и цветовой температурой.



Мед ТеКо

медицинская техника

www.medteco.ru



+7 (495) 586-73-00

sale@medteco.ru